

TARTLER





AUFTRAGSDÜSEN

FÜR PASTEN

Erhebliche Handling- und Produktivitätsvorteile beim Beschichten großer Flächen –
gleichmäßig, präzise und schnell

für hochviskose und thixotrope Pasten



AUFTRAGSDÜSE

FÜR HOCHVISOSE UND THIXOTROPE PASTEN

ANWENDUNGSBEISPIEL

- ▶ Designmodellbau
- ▶ Direct Molding
- ▶ Klebstofftechnik



Bei der Applikation von Konstruktions- oder Strukturklebstoffen bietet sich die Möglichkeit anwendungsgerechte Aussparungen hineinzuschneiden. Über die Form des Ausschnitts lässt sich die Geometrie und der Querschnitt der aufgetragenen Klebstoffbahn bestimmen.



CNC-Düse für teil- oder vollautomatisierte Verarbeitung von Pasten mit Robotik-Systemen.

Für die Applikation hochviskoser und thixotroper Kunstharz-Pasten haben wir verschiedene Auftragsdüsen entwickelt, die insbesondere bei der Beschichtung großer Flächen erhebliche Handhabungs- und Produktivitätsvorteile bieten. Ein echtes Highlight ist dabei die Einweg-Pastendüse mit beweglichem Schlauchanschluss.

Wenn im Designmodellbau, im Direct Molding oder beim Einsatz von Konstruktionsklebstoffen pastöse Kunstharze manuell aufgetragen werden, bietet der „Wendehals“ dieser Düse dem Anwender große Bewegungsfreiheit. Die Standard-Auslassöffnung dieser Düse liegt bei 70 x 41 mm, auf Wunsch sind aber auch andere Maße realisierbar.

Außerdem haben wir eine CNC-Auftragsdüse im Programm. Sie besteht wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl und ist ausgelegt für die teil- oder vollautomatisierte Verarbeitung hochviskoser und thixotroper Kunstharz-Pasten – zum Beispiel in Roboter geführten Dosier- und Mischanlagen.

TECHNISCHE DATEN

Kompatible Schläuche

ø 18 und 24 mm

Version 1: Standard (blau)

Art. Nr.: EK20-0016

- ▶ Auslassöffnung 70 x 31 mm
- ▶ starrer Schlauchanschluss

Version 2: Drehbar (blau/grün)

Art. Nr.: EK20-1093

- ▶ Auslassöffnung 70 x 31 mm
- ▶ drehbarer Schlauchanschluss

Version 3: Maxi (grün)

Art. Nr.: EK20-0017

- ▶ große Auslassöffnung 78 x 41 mm
- ▶ drehbarer Schlauchanschluss

CNC-Auftragsdüse

Art. Nr.: EK20-0015

- ▶ Auslassöffnung ø 26 mm
- ▶ aus Aluminium oder Edelstahl

Geprüftes System

- ▶ PVC Schlauch 19 x 4,5 MIX-S-P-TAR (Art. Nr.: EK20-1597) mit Schlauchklemme DN19 (Art. Nr.: EK20-0780)
- ▶ PVC Schlauch 25 x 5 MIX-M-P-TAR (Art. Nr.: EK20-1598) mit Schlauchklemme DN25 (Art. Nr.: EK20-0781)



Auftragsdüse für Pasten, Standard mit einer Auslassöffnung von 70 x 31 mm



Auftragsdüse (70 x 31 mm) mit drehbarem Schlauchanschluss für 18 und 24 mm



Auftragsdüse (78 x 41 mm) mit drehbarem Schlauchanschluss für 18 und 24 mm

TARTLER



TARTLER GmbH

Relystr. 48
D-64720 Michelstadt

Phone: +49 (0) 6061 96 72-0

E-Mail: info@tartler.com

Web: www.tartler.com



Anwender- und Info-Videos finden Sie auf unserem deutschsprachigen YouTube-Kanal: <https://yt.vu/+tartler>



Unsere Zubehör- und Verbrauchsteile: <https://www.tartler.com/de/zubehoer-verbrauchsteile.html>